

2026

GENERAL CATALOG



株式会社

アトム農機

本 社 /
 北海道上川郡美瑛町北町2丁目6-6
 TEL:0166-92-3315 FAX:0166-92-3410

工 場 /
 北海道上川郡美瑛町扇町工業団地
 TEL:0166-92-4666 FAX:0166-92-4607

富良野工場 /
 北海道富良野市学田3区工業団地
 TEL:0167-23-3300 FAX:0167-23-6334

北見出張所 /
 北海道北見市曙町670番地2
 TEL:0157-31-0302 FAX:0157-31-0317

URL:<http://atomnoki.com>
 E-mail:atomnoki@phoenix-c.or.jp

- ※形式・規格は都合により変更し、価格も改正される場合がありますのでご了承願います。
- ※本価格表以外の製品につきましても、ご照会の都度お見積もり申し上げます。
- ※製品についての不明な点、相談及びご要望は当社にご連絡下さい。

ATOM AGRICULTURAL MACHINERY GENERAL CATALOG

製品についてのご相談・ご希望は下記まで



アトム農機
 総合カタログ

農業を支え続けて

四季折々、美しく変化する

丘の風景を見せる美瑛町。

自然の彩り豊かな

この地に生まれたアトム農機は、

全国各地に向け油圧バケットなどの

農業機器の開発、製造・販売を通して、

大地に根づいた

農家の皆様を強力にサポートしています。

油圧バケットにおいては、

すでに10件の実用新案登録を取得。

さらに、日々創意を重ね、

今後とも農業発展のお役に立てるよう

努力・邁進してまいります。



油圧リンケージ 管理作業・傾斜地作業に最適!!

- 油圧ワークハンドル ●油圧トップリンク/HTLシリーズ
- 油圧リフティングロッド/HLRシリーズ

1

油圧コントロールバルブ

- マニュアルバルブ(手動切換弁) ●ソレノイドバルブ(電磁切換弁)

スライドリンク

- スライド式フレドメ(MSL-60A) ●油圧ワークスライド(MSL-40S)

2

コンテナリフト

鎮圧ローラー

3

フレコン吊り各種

- フロントローダー用/F200シリーズ ●3点リンク取り付け用/R100シリーズ
- 3点リンク装備型/RB100シリーズ

4



油圧バケット

- トラクター外部油圧2系統/F-2SPH(スライドパラレルアーム)
- トラクター外部油圧2系統/F-2SP(スライドパラレルアーム)

5

- トラクター外部油圧2系統/F-2P(パラレルアーム)

6

- トラクター外部油圧1系統/F-1HG(ハイグレード)
- トラクター外部油圧1系統/F-1(ノーマルアーム)

7

- バケット用各種アタッチメント

8

グレーダー各種

- 3点リンク用グレーダー/RG・RGRシリーズ
- フロントローダー用グレーダー/FLGシリーズ

9

- グレーダー諸元

10

特別注文品

10

リバーシブルプラウ あなたの圃場に合わせお選びください。

- NROWA(スチール) ●NRMWA(樹脂) ●NRKWA(格子) ●XROWA(スチール) ●XRMWA(樹脂) ●XRKWA(格子)

11 12

ポイント付シェアが標準装備!(DRシリーズ)

- DROWA(スチール) ●DRMWA(樹脂) ●DRKWA(格子)

13 14

丘引きリバーシブルプラウ トラクタを傾けずに作業ができます。

- UROWA・ZROWA(スチール) ●URMWA・ZRMWA(樹脂) ●URKWA・ZRKWA(格子)

15 16

チゼルプラウ 水田に限らず、ハウス内でも活躍します。●TBA

溝掘り機 小型トラクタでも作業ができる。●MHJA ●MHSA

17

サブソイラ あらゆる圃場の条件に対応。

- KPAA ●SPAA ●EPAA ●GPAA ●ZPAA

- 弾丸φ75mm、90mm

18 19 20 21

フロントリングローラー ●FKR

コンビデスク ●CSD

22

ソイルクランブラ 簡易耕起機の元祖。

V型フレームのNVシリーズ ●NVGA(畑地) ●NVAA(水田)

ノンストップタイプのSVシリーズ ●SVA(畑地) ●SVAA(水田) スプリング式安全装置付

フロント用ソイルクランブラのFVAシリーズ

刃先 ●SVA ●CSA ●NVA ●NVAA ●NVGA ●NVGA-M

オプションローラー ●ダブルローラー(パイプ・フラット400/400mm)

●ダブルスパイクローラー ●リングローラー(600mm)

23 24

コンビコルター ●CWD

25

小型ショートデスク 小型トラクター対応(50~80ps) ●SDM

26

ショートデスク 碎土・整地・鎮圧 ●ASD

27

デスクハロー 大型デスク装備 ●ADH

28

ツインソイラ 組み合わせ自由な複合作業機。●TSH

29



直装タイプ作業機付トラクターが公道走行できるようになりました。
各種、公道走行対応キットを開発中です。
お問合わせ下さい。
保安基準適合要領に関しては、日本農業機械工業会のHPをご覧ください。

油圧リンケージ

※油圧リンケージ注文の場合はトラクターの型式が必要です。

管理作業・傾斜地作業に最適!!

油圧ワークハンドル



チェック弁付き



- 傾斜地作業で作業機の横流れを油圧コントロールバルブのレバー作業だけで、ロフリンクを左右に移動させ、作業機の位置を調整します。
- 傾斜地での施肥・播種・除草作業に最適です。
(注) 軽作業用

油圧トップリンク/HTLシリーズ



HTL-Sフックエンドタイプ



HTL-S



HTL-B

- 運転席に座ったまま、レバー操作だけで位置制御できます。
- チェックバルブ標準装備により、コントロールレバーを操作しない限り、作業中強い負荷がかかってもシリンダーは動きません。

油圧トップリンク

型 式	適応トラクター	
HTL-SF	60kW以上	フックエンドタイプ
HTL-S	60kW以上	
HTL-AF	40~60kW	フックエンドタイプ
HTL-A	40~60kW	
HTL-B	10~40kW	

油圧リフティングロッド/HLRシリーズ



HLR-S



HLR-S



HLR-A

- 運転席に座ったまま、レバー操作だけで位置制御できます。
- チェックバルブ標準装備により、コントロールレバーを操作しない限り、作業中強い負荷がかかってもシリンダーは動きません。

油圧リフティングロッド

型 式	適応トラクター
HLR-S	60kW以上
HLR-A	40~60kW
HLR-B	10~40kW

油圧コントロールバルブ

マニュアルバルブ (手動切換弁)

- コンパクトサイズで操作は簡単、作業は確実です。用途に応じて何連でも追加できます。



外部での操作も可能



キャビン内操作レバー

ソレノイドバルブ (電磁切換弁)

- バルブ本体とコントロールスイッチは別体ですので、取付け場所を選びません。用途に応じて何連でも増やせます。フルキャビン仕様のトラクターにはこの製品が最適です。



スライドリンク

スライド式フレドメ 除草作業機などの横流れ防止!

MSL-60A 20kW~40kW
(最大600mm)

- 油圧コントロールレバーの操作により、作業機のアフセットを容易に変えることができます。
- ロータリーカルチ等PTO軸を用いた場合、PTO軸取出キットが必要。



油圧ワークスライド MSL-40S

- トラクターのサイドステップによる作業機の横流れを油圧コントロールレバーの操作だけで修正します。
- リンク方式の採用により作業中でも容易に作動します。
- 草カルチ専用。



コンテナリフト



- コンテナ、パレット等の移動作業に欠かせないのがコンテナリフトです。強度・耐久性に優れ、軽量でスタイルもシンプルです。油圧トップリンク、油圧リフトロッド、ワークハンドルと組み合わせてご利用になりますと不整地作業も難なくこなせます。
- 標準仕様で、フォークの長さは1100mm、フォークの内寸法で730mmですが、コンテナの仕様により寸法を変更して製作することができます。

型 式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	最大荷重(kg)	機体重量(kg)	取付け方法	概 要
CL-S	1,220	1,150	1,260	2,000	150	3点直装CAT II	爪の長さ(標準)1100mm 爪の長さ(特注)1200mm 特注は別途料金 フォーク内寸法 730mm 爪幅 120mm 爪厚さ 40mm 爪厚さ(CL-S) 45mm
CL-A	1,200	970	1,050	1,500	110	3点直装CAT I、II	
CL-FL	1,200	1,100	550	1,000	110	フロントローダ	
CL-FLA	1,200	1,100	1,050	1,500	130	ローダ、3点兼用	

鎮圧ローラー

- 播種床の保水性、保湿性を高め、均一な発芽の促進に効果があります。
- 馬鈴薯・豆・小麦の転圧に最適。
- 畦の高低差に関係なく、バランス良く転圧する2分割型ローラー、地面の追従性良好!



FR-2



FR-3(折りたたみ時)




FR-3(作業時)

フレコン吊り各種


フロントローダー用/F200シリーズ

- フレキシブルコンテナの移動・運搬・積込みに最適。
- フロントローダーヒッチは各種取り揃えてあります。



F201

F202



リフト用フレコン吊り(一本型)R108

リフト用フレコン吊り(二本型)R101

3点リンク取付け用/R100シリーズ



R104(油圧単動1)

R105(油圧単動1・復動1)

R105H(油圧復動2)

R106(油圧単動1・復動1)

- 馬鈴薯・人参など収穫時・不整地における、フレキシブルコンテナの移動・積込用に開発されたR100シリーズフレコン吊りは、3点直装用で最大800kgまで荷吊りできます。
- 各作動方式は下記の通りです。

■R100シリーズ主要諸元

型 式	104	105	106	型 式	104	105	106
全長(m)	2175	2175	2450	リンク型式(付/付)	I・II	I・II	I・II
全幅(m)	680	680	750	装着方式	3点直装	3点直装	3点直装
全高(m)	1160	1160	1270	適合トラクターPS	30以上	30以上	30以上
最大リーチ	600	600	600	油圧作動式(リフト)	単動1系統	単動1系統	単動1系統
アーム傾斜角	51	51	40	油圧作動式(旋回)	—	復動1系統	—
重量(kg)	121	131	187	油圧作動式(復動)	—	—	復動1系統



R106S(油圧単動1・復動2)



R107(油圧復動2)

3点リンク装備型/RB100シリーズ

- RB105HA 外部油圧復動2系統
 - RB105H 外部油圧復動2系統
 - RB106SH 外部油圧 復動3系統 ※タイヤはオプションです。
 - RB106SHW 外部油圧復動3系統 旋回角度が左右80°に拡大されました。
- フレコン吊り本体にも3点リンク装備されていますので散布作業機の取付けが可能です。

■RB100シリーズ主要諸元

	RB105HA	RB105H	RB106SH	RB106SHW
重 量	210kg	310kg	380kg	400kg
全高(スタンド除くマスト長)	1560mm	1870mm		
全 幅	1100mm	1210mm		1700mm
ブーム長(伸長時)	1520(2320)mm		1860(3060)mm	
最大吊り下げ高さ	3400mm		4300mm	
吊下重量(ブーム伸長時)	500(300)kg		800(600)kg	
旋回角度	—		左右45°	左右80°
油圧系統	伸縮・昇降	伸縮・昇降	伸縮・昇降・旋回	



RB105HA 小型17kW



RB106SHW 大型60kW以上



RB106SH 大型60kW以上

油圧バケット

科学技術長官賞受賞



トラクター外部油圧2系統

F-2SPH
特許 第3893117号
(スライドパラレルアーム)



トラクター外部油圧2系統

F-2SP
特許 第3458135号
(スライドパラレルアーム)



●F-2SPH、F-2SPシリーズの平行リンク方式は、誤操作なく誰にでもすぐ使いこなせ、バケットを上下動かす時油圧レバー1本の操作だけで、自動的に一定の角度が保たれ、積載物が落下することなく、安全・確実な積込、運搬作業が行えます。また、スライドアームは、バケット上昇時アームが伸びる仕組みになっているのでキャビンへの接触を防ぎ、高所へ収納作業、ファームダンプ車へのバラ積み作業も可能としました。

型 式	作 業 方 式	適応トラクタ	リンク方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	奥行(mm)	最大地上高	重量(kg)	装着方式
18F-2SP	復動2系統	22~37kW	I	1225	2010	850	1785	915	2550以下	305	3点直装
19F-2SP	復動2系統	30~52kW	II	1500	2265	1015	1875	1120	2600以下	430	3点直装
20F-2SP	復動2系統	37~59kW	II	1600	2365	1065	1975	1220	2700以下	470	3点直装
20F-2SPH	復動2系統	37~59kW	II	1600	2370	1065	1975	1220	3600以下	490	3点直装
22F-2SP	復動2系統	59~74kW	II	1620	2565	1065	2175	1220	2700以下	495	3点直装
22F-2SPH	復動2系統	59~74kW	II	1620	2570	1065	2175	1220	3600以下	515	3点直装
24F-2SP	復動2系統	74kW以上	II	1620	2745	1065	2345	1220	2700以下	555	3点直装
24F-2SPH	復動2系統	74kW以上	II	1620	2750	1065	2345	1220	3600以下	575	3点直装
26F-2SP	復動2系統	80kW以上	II	1870	3075	1265	2600	1400	2800以下	1080	3点直装
26F-2SPH	復動2系統	80kW以上	II	1870	3075	1375	2600	1400	3400以下	1100	3点直装
28F-2SP	復動2系統	96kW以上	III	1870	3275	1265	2800	1400	2800以下	1140	3点直装
28F-2SPH	復動2系統	96kW以上	III	1870	3275	1375	2800	1400	3400以下	1160	3点直装

■ワンタッチ金具は標準装備ですが、スコップ付バケットには取り付けできません。
※記載のリンク方式は標準仕様です。
※SPH、26以上は、ロアリンク2点ヒッチになります。
※トラクター型式によっても最大地上高が変わります。

油圧バケット

科学技術長官賞受賞



トラクター外部油圧2系統

F-2P (パラレルアーム) 特許 第2811293号

●F-2SPシリーズの平行リンク方式は、油圧レバー1本の操作で、バケットは一定の角度を保ち上昇するので、安全で効率の良い作業が行えます。
△F-2P、バケットを安全フレーム付のトラクタで使用する場合、下の穴に取り付けて下さい。上の穴に取り付けて使用する時は、安全フレームに接触しないよう十分注意して下さい。



型 式	作 業 方 式	適応トラクタ	リンク方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	奥行(mm)	最大地上高	重量(kg)	装着方式
18F-2P	復動2系統	22~37kW	I	1225	2010	850	1785	915	1940以下	260	3点直装
19F-2P	復動2系統	30~52kW	II	1500	2265	1015	1875	1120	2250以下	385	3点直装
20F-2P	復動2系統	37~59kW	II	1600	2365	1065	1975	1220	2390以下	425	3点直装
22F-2P	復動2系統	59~74kW	II	1620	2565	1065	2175	1220	2390以下	480	3点直装
24F-2P	復動2系統	59~74kW	II	1620	2785	1065	2370	1220	2390以下	540	3点直装
26F-2P	復動2系統	80kW以上	II	1870	3075	1265	2600	1400	2740以下	1065	3点直装
28F-2P	復動2系統	96kW以上	III	1870	3275	1265	2800	1400	2740以下	1105	3点直装

■ワンタッチ金具は標準装備ですが、スコップ付バケットには取り付けできません。
※記載のリンク方式は標準仕様です。
※SPH、26以上は、ロアリンク2点ヒッチになります。
※トラクター型式によっても最大地上高が変わります。



18F-2P

26F-2SPH

20F-1HG

油圧バケット

科学技術長官賞受賞



トラクター外部油圧1系統 F-1HG (ハイグレード) 特許 第3602782号

- 従来の2段式バケットとは違い、1系統の油圧で使用することが可能です。
 - サイドフレームステの差し換えにより、F-1バケットよりも、高く上げる事ができます。
- △バケット(箱)は上昇しながら反転します。



2段使用の場合の位置 1段使用する場合の位置

トラクター外部油圧1系統 F-1 (ノーマルアーム)

- 油圧1系統で使用することが可能です。



26F-1 80kW以上 20F-1 30~60kW 18F-1A 20kW以上

型 式	作業形式	適応トラクタ	リンク方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	奥行(mm)	最大地上高	重量(kg)	装着方式
16F-1	復動1系統	15~30kW	I	1150	1775	950	1585	915	1030以下	190	3点直装
18F-1	復動1系統	22~37kW	I	1150	1975	950	1785	915	1130以下	215	3点直装
18F-1HG	復動1系統	22~37kW	I	1225	2150	850	1785	915	1700以下	230	3点直装
19F-1	復動1系統	30~52kW	II	1420	2135	1070	1890	1119	1370以下	310	3点直装
19F-1HG	復動1系統	30~52kW	II	1500	2270	1015	1875	1120	1800以下	330	3点直装
20F-1	復動1系統	37~59kW	II	1550	2235	1170	1985	1219	1420以下	350	3点直装
20F-1HG	復動1系統	37~59kW	II	1600	2380	1065	1975	1220	1800以下	370	3点直装
22F-1	復動1系統	59~74kW	II	1550	2430	1170	2170	1219	1420以下	410	3点直装
22F-1HG	復動1系統	59~74kW	II	1620	2595	1065	2175	1220	1800以下	430	3点直装
24F-1	復動1系統	74kW以上	II	1550	2660	1170	2370	1219	1420以下	475	3点直装
24F-1HG	復動1系統	74kW以上	II	1620	2795	1065	2370	1220	1800以下	490	3点直装
26F-1	復動1系統	80kW以上	II	1860	2935	1275	2600	1400	1520以下	980	3点直装
28F-1	復動1系統	96kW以上	III	1860	3135	1275	2800	1400	1520以下	1020	3点直装

※記載のリンク方式は標準仕様です。
※SPH、26以上は、ロアリンク2点ヒッチになります。



油圧バケット



バケット用各種アタッチメント



手動アオリ(オプション)
●えび金具固定式。



自動アオリ(オプション)
●ダンブさせると自動的に開く仕組みになっています。
△F-2SP(H)には装着できません。



フリーアオリ(オプション)



サンバイザー(オプション)
●葉物野菜を直射日光から守り鮮度を保ちます。



ステップ(オプション)
●箱・ミニコンテナなど運搬に便利です。
●高所への積込作業に足かけとして利用してください。



ワンタッチ金具
●スコップ付を除く全機種に標準装備。



バケット用灯火器キット



バケット用灯火器キット 作業時



スコップ付バケット(特別注文品)
3点リンクのヒッチはピン式になります。



除雪板(オプション)
●雪が横に流れず、スムーズにバケットの中に入っていくため、除雪作業が効率よくできます。

グレーダー各種

除雪専用ですので、無理な土砂作業はご遠慮ください。

フロントローダー用グレーダー／FLGシリーズ



FLG28-FL
フロントローダー用グレーダーFLシリーズはフローティング機構を装備しました。除雪時、地面に追従するので過度なローダーの上げ下げなどの調整が必要なくスムーズに作業することができます。



FLG21-FL
各種フロントローダーに対応しています。(一部取付けできない機種があります)

フロントローダー用グレーダー／FLGシリーズ



FLG-A-1A
●アンクル機能付きで片側への排雪作業が可能。
●FLG-Aはピン固定式手動型アンクルブレード。
●FLG-1A油圧作動式アンクルブレード。



FLG-2AC
●アンクル機能+チルト機能で条件を選ばずに作業できます。
●油圧取り出し2系統が必要です。



FLG-2AV
●アンクルリングV型ブラウ
●集める、片側排雪及び両側排雪作業ができるV型ブレード。

3点リンク用グレーダー／RG・RGRシリーズ



RG-A
●ボルト固定式手動型アンクル機能。
●ブレード反転可能です。



RGR-A
●両面ブレードにより、前・後進での作業が可能。



RGR-1A
●除雪板付(オプション)
●両面ブレードにより前・後進での作業が可能です。
●RGR-1Aは油圧作動式アンクルブレード。



RG-2AV
●3点リンク用油圧式V型アンクル機能。
●片側排雪及び両側排雪作業ができるV型ブレード。



RGR-1A
●両面ブレードにより前・後進での作業が可能です。
●RGR-1Aは油圧作動式アンクルブレード。

グレーダー諸元

RG・RGRシリーズ(3点リンク用両面グレーダー)

型 式	油圧系統	適応タイヤ幅(mm)	作業幅(mm)	全長(mm)	全高(mm)	ブレード高さ(mm)	重量(kg)	リンク方式
RG18-A	—	1,400	1,800	1,230	835	430	180	CAT I
RG21-A	—	1,700	2,100	1,650	1,115	600	290	CAT II
RG24-A	—	2,000	2,400	1,650	1,115	600	325	CAT II
RGR21-A	—	1,700	2,100	1,680	1,175	720	480	CAT II
RGR21-1A	復動1系統	1,700	2,100	1,680	1,175	720	640	CAT II
RGR24-A	—	2,000	2,400	1,680	1,175	720	520	CAT II
RGR24-1A	復動1系統	2,000	2,400	1,680	1,175	720	670	CAT II
RGR26-1A	復動1系統	2,200	2,600	1,680	1,175	720	690	CAT II
RGR28-1A	復動1系統	2,400	2,800	1,680	1,175	720	710	CAT II

※RG18-Aのカッティングは一体式です。

FG・FLGシリーズ(フロント用グレーダー)

型 式	油圧系統	適応タイヤ幅(mm)	作業幅(mm)	全長(mm)	全高(mm)	ブレード高さ(mm)	重量(kg)
F(L)G21-A	—	1,700	2,100	890	740	600	350
F(L)G21-1A	復動1系統	1,700	2,100	890	740	600	360
F(L)G24-A	—	2,000	2,400	890	740	600	380
F(L)G24-1A	復動1系統	2,000	2,400	890	740	600	390
F(L)G26-1A	復動1系統	2,200	2,600	890	740	600	410
F(L)G28-1A	復動1系統	2,400	2,800	890	740	600	430
FLG21-FL	—	1,700	2,100	850	1,050	750	480
FLG24-FL	—	2,000	2,400	850	1,050	750	500
FLG26-FL	—	2,200	2,600	850	1,050	750	520
FLG28-FL	—	2,400	2,800	850	1,050	750	540

特別注文品



ビート用トレーラー7t




ビート用トレーラー4t


リバーシブルプラウ

あなたの圃場に合わせお選びください。


アトムのリバーシブルプラウは、ボトムサイズ14インチから20インチまで、モールドボードはスチール・樹脂・格子の3種類をご用意しております。また、
 ●コルタ、カバーボードを装備した“コルタタイプ”
 ●コルタ、カバーボード、ジョインタを装備した“フル装備タイプ”
 の2種類のタイプがありますので（NRはコルタタイプのみ）、圃場条件や作業内容、トラクタに合わせてお選び頂けます。



NRMWA14-16x3R



NRKWA14-16x5R



XROWA16-18x3D

リバーシブルプラウ主要諸元

モールドボード	型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	耕幅(mm)	適応トラクタ	
								kW	PS
スチール	NROWA	14-16x2	1,750	1,300	1,530	520	700~800	29~44	40~60
		14-16x3	2,350	1,810	1,530	660	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4	2,910	2,220	1,530	820	1,400~1,600	51~66	70~90
		14-16x5	3,570	2,620	1,530	1,188	1,750~2,000	81~96	110~130
		14-16x2R	1,870	1,300	1,530	560	700~800	29~44	40~60
		14-16x3R	2,470	1,810	1,530	750	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4R	3,030	2,220	1,530	940	1,400~1,600	51~66	70~90
		14-16x5R	3,690	2,620	1,530	1,320	1,750~2,000	81~96	110~130
樹脂	NRMWA	14-16x2	1,750	1,300	1,530	500	700~800	29~44	40~60
		14-16x3	2,350	1,810	1,530	660	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4	2,910	2,220	1,530	820	1,400~1,600	51~66	70~90
		14-16x5	3,570	2,620	1,530	1,129	1,750~2,000	81~96	110~130
		14-16x2R	1,870	1,300	1,530	540	700~800	29~44	40~60
		14-16x3R	2,470	1,810	1,530	750	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4R	3,030	2,220	1,530	940	1,400~1,600	51~66	70~90
		14-16x5R	3,690	2,620	1,530	1,242	1,750~2,000	81~96	110~130
格子	NRKWA	14-16x2	1,750	1,300	1,530	540	700~800	29~44	40~60
		14-16x3	2,350	1,810	1,530	690	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4	2,910	2,220	1,530	800	1,400~1,600	51~66	70~90
		14-16x5	3,570	2,620	1,530	1,247	1,750~2,000	81~96	110~130
		14-16x2R	1,870	1,300	1,530	580	700~800	29~44	40~60
		14-16x3R	2,470	1,810	1,530	780	1,050~1,200	37~51	50~70
		14-16x4R	3,030	2,220	1,530	970	1,400~1,600	51~66	40~60
		14-16x5R	3,690	2,620	1,530	1,372	1,750~2,000	81~96	110~130
スチール	XROWA	16-18x2R	2,240	1,530	1,630	625	800~900	37~51	50~70
		16-18x3R	2,870	1,990	1,630	795	1,200~1,350	51~66	70~90
		16-18x4R	3,500	2,450	1,630	995	1,600~1,800	66~81	90~110
		16-18x2D	2,240	1,530	1,630	670	800~900	37~51	50~70
		16-18x3D	2,870	1,990	1,630	865	1,200~1,350	51~66	70~90
樹脂	XRMWA	16-18x2R	2,240	1,530	1,630	595	800~900	37~51	50~70
		16-18x3R	2,870	1,990	1,630	745	1,200~1,350	51~66	70~90
		16-18x4R	3,500	2,450	1,630	930	1,600~1,800	66~81	90~110
		16-18x2D	2,240	1,530	1,630	640	800~900	37~51	50~70
		16-18x3D	2,870	1,990	1,630	815	1,200~1,350	51~66	70~90
		16-18x4D	3,500	2,450	1,630	1,025	1,600~1,800	66~81	90~110
格子	XRKWA	16-18x2R	2,240	1,530	1,630	645	800~900	37~51	50~70
		16-18x3R	2,870	1,990	1,630	825	1,200~1,350	51~66	70~90
		16-18x4R	3,500	2,450	1,630	1,035	1,600~1,800	66~81	90~110
		16-18x2D	2,240	1,530	1,630	690	800~900	37~51	50~70
		16-18x3D	2,870	1,990	1,630	895	1,200~1,350	51~66	70~90
16-18x4D	3,500	2,450	1,630	1,130	1,600~1,800	66~81	90~110		

XRシリーズ強化タイプ



XRKWFA16-18x4D




XROWFA16-18x4R

リバーシブルプラウ主要諸元

モールドボード	型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	耕幅(mm)	適応トラクタ	
								kW	PS
スチール	XROWFA	16-18x4R	3,500	2,450	1,630	1,510	1,600~1,800	96~118	130~160
		16-18x4D	3,500	2,450	1,630	1,680	1,600~1,800	96~118	130~160
樹脂	XRMWFA	16-18x4R	3,500	2,450	1,630	1,420	1,600~1,800	96~118	130~160
		16-18x4D	3,500	2,450	1,630	1,590	1,600~1,800	96~118	130~160
格子	XRKWFA	16-18x4R	3,500	2,450	1,630	1,585	1,600~1,800	96~118	130~160
		16-18x4D	3,500	2,450	1,630	1,755	1,600~1,800	96~118	130~160

備考：4連以上ゲージホイル標準装備。（型式NRはオプションになります。）型式NR…最後部のみコルタ付。



NRKWA14-16x3



XRKWA16-18x3R



NRKWA14-16x5R




XRKWFA16-18x4D

ポイント付シェアが標準装備!

DRシリーズ

安定したさきを実現しシェアの摩耗も抑える「ポイント」は、上下振替式で経済的です。ボトムに使われる樹脂板も耐摩耗性に優れた素材を使用し、更に16mmと厚いので耐久性に優れています。

またこのDRタイプはボトムの間隔、高さを広くとり、土が詰まりにくい造りになっていて、装備された大型カバーボードは、地表面の残渣物の働き込みを良好に行います。



DROWA18-20×4R



DRKWA18-20×4D




DRMWA18-20×3R

リバーシブルプラウ主要諸元

モールドボード	型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	耕幅(mm)	適応トラクタ	
								kW	PS
スチール	DROWA	18-20×2R	2,700	1,680	1,750	805	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3R	3,460	2,170	1,750	1,060	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,355	1,800~2,000	81~96	110~130
		18-20×2D	2,700	1,680	1,750	855	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3D	3,460	2,170	1,750	1,140	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,460	1,800~2,000	81~96	110~130
樹脂	DRMWA	18-20×2R	2,700	1,680	1,750	755	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3R	3,460	2,170	1,750	990	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,260	1,800~2,000	81~96	110~130
		18-20×2D	2,700	1,680	1,750	810	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3D	3,460	2,170	1,750	1,065	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,365	1,800~2,000	81~96	110~130
格子	DRKWA	18-20×2R	2,700	1,680	1,750	805	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3R	3,460	2,170	1,750	1,060	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,355	1,800~2,000	81~96	110~130
		18-20×2D	2,700	1,680	1,750	855	900~1,000	51~66	70~90
		18-20×3D	3,460	2,170	1,750	1,140	1,350~1,500	66~81	90~110
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,460	1,800~2,000	81~96	110~130

備考:4連のみゲージホイール標準装備。(型式NRはオプションになります。) 型式NR…最後部のみコルタ付。



DRシリーズ強化タイプ



DRMWFA18-20×4R




DRKWFA18-20×4D

リバーシブルプラウ主要諸元

モールドボード	型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	耕幅(mm)	適応トラクタ	
								kW	PS
スチール	DROWFA	18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,730	1,800~2,000	103~132	140~180
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,840	1,800~2,000	103~132	140~180
樹脂	DRMWFA	18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,592	1,800~2,000	103~132	140~180
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,702	1,800~2,000	103~132	140~180
格子	DRKWFA	18-20×4R	4,220	2,660	1,750	1,782	1,800~2,000	103~132	140~180
		18-20×4D	4,220	2,660	1,750	1,892	1,800~2,000	103~132	140~180

備考:4連以上ゲージホイール標準装備。(型式NRはオプションになります。) 型式NR…最後部のみコルタ付。



DRKWA18-20×4R



DRKWA18-20×3R



DRMWFA18-20×4R

丘引きリバーシブルプラウ

トラクタを傾けずに作業ができます。

溝引きは、プラウ耕で出来た溝に片輪を落とし、溝をガイドにして耕起を行う方法です。これに対して丘引きは、溝に片輪を落とさずに耕起を行う方法で、トラクタが走行した後を耕起するので、踏み固めることはありません。

何よりトラクタを傾ける事なく作業が出来る事で作業者への負担を軽減し、安全に作業を行えます。

URシリーズは、フレームを強化し、ボトムの高さをとり土や残渣物が詰まりにくい構造に改良されました。

Mタイプに使われる樹脂板は、従来の9mmから16mmに変更され、耐久性が上がりました。

また、新しく14インチボトムに格子タイプが追加されました。



ZROWA16×4



UROWA14×3



URMWA14×5



ZRKWA16×5

丘引きリバーシブルプラウ主要諸元

品名	モールドボード	型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	耕幅(mm)	適応トラクタ	
									kW	PS
丘引きリバーシブルプラウ	スチール	UROWA	14×3	2,450	2,030	1,550	860	1,050	44~59	60~80
			14×4	3,080	2,160	1,550	990	1,400	59~74	80~100
			14×5	3,710	2,550	1,550	1,200	1,750	74~88	100~120
		ZROWA	14×6	4,340	2,940	1,550	1,370	2,100	88~103	120~140
			16×3	2,940	1,810	1,630	960	1,200	59~74	80~100
			16×4	3,610	2,210	1,630	1,130	1,600	74~88	100~120
	樹脂	URMWA	16×5	4,300	2,610	1,630	1,300	2,000	88~103	120~140
			16×6	4,950	3,010	1,630	1,470	2,400	103~118	140~160
			14×3	2,450	2,030	1,550	810	1,050	44~59	60~80
		ZRMWA	14×4	3,080	2,160	1,550	920	1,400	59~74	80~100
			14×5	3,710	2,550	1,550	1,110	1,750	74~88	100~120
			14×6	4,340	2,940	1,550	1,260	2,100	88~103	120~140
	格子	URKWA	16×3	2,940	1,810	1,630	910	1,200	59~74	80~100
			16×4	3,610	2,210	1,630	1,060	1,600	74~88	100~120
			16×5	4,300	2,610	1,630	1,210	2,000	88~103	120~140
		ZRKWA	16×6	4,950	3,010	1,630	1,360	2,400	103~118	140~160
			14×3	2,450	2,030	1,550	890	1,050	44~59	60~80
			14×4	3,080	2,160	1,550	1,030	1,400	59~74	80~100
	格子	URKWA	14×5	3,710	2,550	1,550	1,250	1,750	74~88	100~120
			14×6	4,340	2,940	1,550	1,430	2,100	88~103	120~140
			16×3	2,940	1,810	1,630	990	1,200	54~74	80~100
		ZRKWA	16×4	3,610	2,210	1,630	1,170	1,600	74~88	100~120
			16×5	4,300	2,610	1,630	1,350	2,000	88~103	120~140
			16×6	4,950	3,010	1,630	1,530	2,400	103~118	140~160

備考:UR3連以外はゲージホイール標準装備。型式ZR…コルタ、カバーボード装備。型式UR…チップコルタ、カバーボード装備。最後部のみコルタ付。



URMWA14×5



URKWA14×6



URKWA14×4



URMWA14×3



UROWA14×5



ZRKWA16×5

チゼルプラウ


水田に限らず、ハウス内でも活躍します。

春先にハウス内の土を乾燥させるための作業に向いていますが、特に作業時期や作物、圃場を選ばず作業が出来ます。7本の爪で耕起するので、犁底盤を作りません。そのため、水や空気の流通が良くなり適度な保水性、透排水性を確保し、良好な地温を維持します。また牽引抵抗が軽いので高速で作業が出来、傾斜地や悪条件の下での作業も効率的に行えます。カゴローラー付の「TBA-7R」は、畑地での混和、整地に効果があります。



TBA-7R

幅広刃先で気になる起こし残しが大幅に減少します。オプションで、カットナイフ付もあります。



チゼルプラウ主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
								kW	PS
TBA	7	1,170	2,015	1,100	1,800	100~300	220	18~37	25~50
	7R	1,720	2,130	1,100	2,100	100~300	330	18~37	25~50

備考：規格末尾のRはカゴローラー付。

溝掘り機

小型トラクタでも作業ができる。

溝掘り作業は、水田表面の余分な水を排水して土を乾かし、地温を上昇させます。健康な土作りのためにも、溝掘り機をおすすめします。小型トラクタに対応した「MHJA-150」もあります。



MHSA-150



MHJA-150

溝掘り機主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	作業深さ(mm)	オフセット幅(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
									kW	PS
MHJA	150	1,300	1,120	1,020	150	100~200	500	190	13~22	18~30
MHSA	150	1,500	1,450	1,260	150	100~200	800	220	29~74	40~100

※ヤンマーYTシリーズで使用する際に取付け出来ない機種があります。別売りのロアリンクピンキットが必要です。

サブソイラ

あらゆる圃場の条件に対応。

硬い耕盤をサブソイラで破碎することにより、保水性と透排水性に優れた土壌が出来上がります。こうした土壌は、干ばつに対しては地下から必要な水分を吸い上げ、湿害に対しては余分な水分を地下に排水します。オプションのダンガン(φ75mm、φ90mm)を取り付けて作業をすると、同時に簡易暗渠を形成します。



KPAA-2

KPAA-1

●コルタ装備。

KPAA-2

●ナイフ幅自由。

弾丸φ75mm、φ90mm

簡易暗渠を形成し、透・排水性を促進します。



サブソイラ主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
							kW	PS
KPA A	1	605	795	1,135	200~400	65	11~15	15~20
	2	650	1,500	1,160	200~400	100	15~22	20~30
	3	650	1,500	1,160	200~400	130	22~29	30~40
EPA A	2S	800	1,350	1,300	300~500	185	29~37	40~50
	3S	800	1,350	1,300	300~500	210	37~44	50~60

SPAA-1

●コールタ装備。



SPAA-2 ●ナイフ幅自由。●コールタ装備。



EPAA-2S

●V型フレーム



SPAA-2H

●コールタ、鎮圧ローラ装備。
●先細チゼル装備。(水田・草地での作土の隆起を抑えます。)



サブソイラ主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
							kW	PS
SPAA	1	790	840	1,305	300~500	130	29~ 37	40~ 50
	2	800	1,700	1,305	300~500	220	37~ 44	50~ 60
	3	800	1,700	1,305	300~500	320	44~ 51	60~ 70
	1H	790	840	1,305	300~500	180	29~ 37	40~ 50
	2H	800	1,700	1,305	300~500	320	37~ 44	50~ 60
	3H	800	1,700	1,305	300~500	470	44~ 51	60~ 70

備考:規格Rは、コールタ付。規格Hは、鎮圧ローラ、先細チゼル装備。

サブソイラ

GPAA-3AT



GPAA-2RHAT

●コールタ、鎮圧ローラ、先細チゼル装備。
弾丸はオプションです。



サブソイラ主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)		全高(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
			1,650	1,800				kW	PS
GPAA	2AT	770	1,650	1,800	1,370	300~600	360	45~ 60	60~ 80
	3AT	770	1,650	1,800	1,370	300~600	460	60~ 75	80~100
	2RAT	820	1,650	1,800	1,370	300~600	390	45~ 60	60~ 80
	3RAT	820	1,650	1,800	1,370	300~600	505	60~ 75	80~100
	2RHAT	820	1,900	2,050	1,370	300~600	430	45~ 60	60~ 80
	3RHAT	820	1,900	2,050	1,370	300~600	540	60~ 75	80~100
	2LAT	1470	2,000	2,220	1,370	300~600	510	45~ 60	60~ 80
	3LAT	1470	2,000	2,220	1,370	300~600	610	60~ 75	80~100
	2RLAT	1520	2,000	2,220	1,370	300~600	540	45~ 60	60~ 80
	3RLAT	1520	2,000	2,220	1,370	300~600	655	60~ 75	80~100

備考:規格Rは、コールタ付。規格Hは、鎮圧ローラ、先細チゼル装備。



GPAA-2RAT



ZPAA-4LAT



ZPAA-5RLAT

ZPAA-3AT ●大型ナイフガード装備。



ZPAA-5RLAT ●コルタ、カゴローラー、大型ナイフガード装備。




サブソイラ主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
							kW	PS
ZPAA	2AT	830	1,780	1,600	300~700	450	67.5~ 75	90~100
	3AT	830	1,780	1,600	300~700	540	75~ 90	100~120
	4AT	1,020	2,100	1,600	300~700	750	82.5~ 97.5	110~130
	5AT	1,020	2,400	1,600	300~700	850	90~105	120~140
	2RAT	880	1,780	1,600	300~700	480	67.5~ 75	90~100
	3RAT	880	1,780	1,600	300~700	585	75~ 90	100~120
	4RAT	1,070	2,100	1,600	300~700	780	82.5~ 97.5	110~130
	5RAT	1,070	2,400	1,600	300~700	890	90~105	120~140
	2LAT	1,530	2,220	1,600	300~700	600	67.5~ 75	90~100
	3LAT	1,530	2,220	1,600	300~700	690	75~ 90	100~120
	4LAT	1,720	2,650	1,600	300~700	930	82.5~97.5	110~130
	5LAT	1,720	2,850	1,600	300~700	1,040	90~105	120~140
	2RLAT	1,580	2,270	1,600	300~700	630	67.5~ 75	90~100
	3RLAT	1,580	2,270	1,600	300~700	735	75~ 90	100~120
4RLAT	1,770	2,650	1,600	300~700	960	82.5~97.5	110~130	
5RLAT	1,770	2,850	1,600	300~700	1,080	90~105	120~140	

備考:規格Rは、コルタ付。規格Lは、カゴローラー装備。

各機種ナイフ幅(単位:mm)



※GPAA、ZPAAシリーズは特注幅の製作可能です。

フロントリングローラー

●フロント3点用



FKR-300



フロントリングローラー主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	装着方式
FKR	300	1,700	3,100	1,140	1,000	フロント3点

コンビデスク

フロント、リア兼用で作業することができます。
 フロント作業時は残渣物等を前処理することで、リア作業を効率的に行えます。
 リア作業時はソイルクランブラ等の作業機と組み合わせ自由なコンビ作業が可能です。



フロント3点用ヒッチ(オプション)



CSD-12



CSD-12



ゲージホイール(オプション)

コンビデスク主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	重量(kg)	装着方式
CSD	10	1,000	3,050	1,250	2,500	630	フロント、リア兼用
	12	1,000	3,550	1,250	3,000	700	
	14	1,000	4,050	1,250	3,500	770	

フロント作業時



CSD-12

リアコンビ作業時



CSD-10+SVGA-9

※フロント用3点ヒッチは別売りです。

ソイルクランブラ

簡易耕起機の元祖

ソイルクランブラは簡易粗耕起を4~8km/hの高速で行うことができます。
粗耕起された圃場は繰り返すことなく適度に柔軟になり、透水性の向上、通気性の向上といった効果で圃場の乾燥を促進します。
弊社オリジナルのナイフ、刃先の角度形状により、下層部の土を極端に持ち上げることがないため、耕起後の圃場に急激な変化を与えません。
クローラタイプのトラクタでも作業が可能です。



NVAA-9 ダブルスパイクローラー

V型フレームのNVシリーズ

- V型フレームで土の流れがスムーズです。
- 従来より長いナイフで上がった土が詰まりにくい構造です。



NVAA-7 リングローラー



NVGA-9



NVGA-11M



NVAH-9(油圧跳ね上げ仕様)



NVAH-11
ダブルスパイクローラー(油圧跳ね上げ仕様)



NVAA-9 ダブルスパイクローラー

ノンストップタイプ

- スプリング式安全装置付



SVA-9 ダブルスパイクローラー



SVA-11



SVAA-13(受注生産)

※写真は、カゴローラーを格納状態で撮影しています。作業時はカゴローラーを後方に下げ、ローラーアーム前方のボルト穴を使用して取り付けてください。

フロント用ソイル

- フロント3点用



FVA-9



FVA-9



SVA 刃先

大型カットナイフ付きSVAに標準装備。



CSA・NVA 刃先



NVAA 刃先

上下振替可能幅広刃先+ウイング



NVGA 刃先

刃先+Gボード+ウイング



NVGA-M 刃先

刃先+樹脂Gボード+ウイング

オプションローラー (取付けできない機種もあります)



ダブルローラー
パイプ・フラット400/400mm
砕土が良く、正確な耕深ができます。



ダブルスパイクローラー
残渣物のすき込みが良く、
砕土性、整地性も良好です。



リングローラー
600mm
土が詰まりにくく、重粘土向きです。

ソイルクランブラ主要諸元

圃場区分	型式	規格	爪本数	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
										kW	PS
畑地	FVA	9	9本	2,030	2,725	1,190	2,460	100~400	640	81~132	110~180
		7	7本	2,520	2,270	1,220	2,100	100~400	630	51~59	70~80
	NVA	9	9本	2,540	2,850	1,220	2,700	100~400	840	59~66	80~90
		11	11本	2,620	3,460	1,220	3,300	100~400	1,020	66~81	90~110
畑地・水田	NVAA	7	7本	2,550	2,270	1,220	2,100	100~350	675	51~59	70~80
		9	9本	2,570	2,850	1,220	2,700	100~350	895	59~66	80~90
		11	11本	2,640	3,460	1,220	3,300	100~350	1,060	66~81	90~110
畑地	NVGA	7	7本	2,550	2,270	1,220	2,100	100~350	675	51~59	70~80
		7M	7本	2,550	2,270	1,220	2,100	100~350	675	51~59	70~80
		9	9本	2,570	2,850	1,220	2,700	100~350	895	59~66	80~90
		9M	9本	2,570	2,850	1,220	2,700	100~350	895	59~66	80~90
		11	11本	2,640	3,460	1,220	3,300	100~350	1,060	66~81	90~110
		11M	11本	2,640	3,460	1,220	3,300	100~350	1,060	66~81	90~110
畑地	SVA	9	9本	2,600	2,850	1,350	2,700	100~400	1,290	66~88	90~120
		11	11本	2,600	3,460	1,350	3,300	100~400	1,520	88~110	120~150
畑地・水田	SVAA	9	9本	2,600	2,850	1,350	2,700	100~350	1,345	66~88	90~120
		11	11本	2,600	3,460	1,350	3,300	100~350	1,560	88~110	120~150
畑地	SVGA	9	9本	2,600	2,850	1,350	2,700	100~350	1,345	66~88	90~120
		9M	9本	2,600	2,850	1,350	2,700	100~350	1,345	66~88	90~120
		11	11本	2,600	3,460	1,350	3,300	100~350	1,560	88~110	120~150
		11M	11本	2,600	3,460	1,350	3,300	100~350	1,560	88~110	120~150

規格のMは、樹脂Gボード。

コンビコルター 新発売

フロント、リア兼用で作業することができます。
 フロント作業時は残渣物を前処理することで、リア作業を効率的に行えます。
 リア作業時はソイルランブラ等の作業機と組み合わせてコンビ作業が可能です。



CWD-9 フロント作業時(フロント用ヒッチは別売り)



CWD-11 リア作業時



CWD-11+NVA-11 ダブルスパイクローラ

コンビコルター主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	重量(kg)	作業深さ(mm)
CWD	9	865	2,565	1,070	2,400	460	フロント、 リア兼用
	11	865	3,165	1,070	3,000	510	

小型ショートデスク SDMシリーズ

従来のショートデスクは大型トラクター向けの製品ばかりでしたが、小型トラクター(50~80PS)でも作業できるショートデスクを開発しました。性能はこれまでのショートデスクと同等で、残渣物と土を程よく混和して適度に鎮圧し、高速(8~12km)で作業できるので効率的です。また後部のカゴローラは手動ですが跳ね上げ式なので、移動や格納時に便利です。
 ※カゴローラ跳ね上げ時はクレーン等が必要です。



SDM-200
シングルローラー



SDM-200
ダブルローラー



サイドカバー



油圧跳ね上げキット



ウェイト装着時(オプション)



SDM-200シングルローラー



SDM-200ダブルローラー

小型ショートデスク主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	デスク枚数	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ	
									kW	PS
SDM	200	2,100	2,270	1,234	2,000	16枚	20~150	775	37~59	50~80
				1,445 (ローラ上げ時)						
	1,925 (ローラ上げ時)									
	2,225 (ローラ上げ時)									
200	2,455	1,234	930							
		1,445 (ローラ上げ時)								

ショートデスク ASDシリーズ



ASDウエイト装着時
※オプション

砕土・整地・鎮圧

収穫後、ブライング前に表面の残渣物を粉砕しながら砕土し、圃場を整地、鎮圧します。その後、プラウ作業によって土中に鋤き込まれた残渣物は腐食が促され、地力の早期促進に役立ちます。また、作業速度は速く(10~15km/h)、広い圃場での作業の能率が上がります。



ASDS-300



ASDH-250
ダブルローラー

石などの障害物があっても、デスク個々に安全装置が付いていますので、ノンストップで作業がおこなえます。後部のローラーは圃場により選択することができますので、様々な作業に対応します。

残渣物と土とを程よく混和して適度に鎮圧するので、耕起作業に最適な条件になります。



ASD-300リングローラー



ASD-300リングローラー

ショートデスク主要諸元

※型式、ASDSはローラー手動跳ね上げ式、ASDHはローラー油圧跳ね上げ式

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	デスク枚数	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ		
									kW	PS	
ASD	250	シングルローラー	2,530	2,850	1,465	2,500	20(510mm)	50~150	1,560	66~96	90~130
			1,575 (ローラ上げ時)	2,850	2,700 (ローラ上げ時)	2,500	20(510mm)	50~150		66~96	90~130
	250	ダブルローラー	2,860	2,850	1,465	2,500	20(510mm)	50~150	1,780	66~96	90~130
			1,575 (ローラ上げ時)	2,850	2,880 (ローラ上げ時)	2,500	20(510mm)	50~150		66~96	90~130
	250	リングローラー	2,755	2,850	1,465	2,500	20(510mm)	50~150	1,840	66~96	90~130
			1,575 (ローラ上げ時)	2,850	2,750 (ローラ上げ時)	2,500	20(510mm)	50~150		66~96	90~130
	300	シングルローラー	2,530	3,460	1,465	3,000	24(510mm)	50~150	1,700	81~110	110~150
			1,575 (ローラ上げ時)	3,460	2,700 (ローラ上げ時)	3,000	24(510mm)	50~150		81~110	110~150
	300	ダブルローラー	2,860	3,460	1,465	3,000	24(510mm)	50~150	1,960	81~110	110~150
			1,575 (ローラ上げ時)	3,460	2,880 (ローラ上げ時)	3,000	24(510mm)	50~150		81~110	110~150
	300	リングローラー	2,755	3,460	1,465	3,000	24(510mm)	50~150	2,000	81~110	110~150
			1,575 (ローラ上げ時)	3,460	2,750 (ローラ上げ時)	3,000	24(510mm)	50~150		81~110	110~150

デスクハローADHシリーズ

大型デスク(660mm)を装備しているので、従来のショートデスクより深く耕起することができます。また、後部ローラーを油圧跳ね上げ式にすることにより、移動時の安定性と畦際の作業性を向上させました。(深さ調整はピン式です)



ADH-250



ADH-300リングローラー



ADH-300 ダブルローラー



ADH-300 リングローラー

デスクハロー主要諸元

型式	規格	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	作業幅(mm)	デスク枚数	作業深さ(mm)	重量(kg)	適応トラクタ		
									kW	PS	
ADH	250	シングルローラー	2,625	2,850	1,625	2,500	20枚(660mm)	50~250	1,735	81~110	110~150
			2,363 (ローラ上げ時)	2,850	2,575 (ローラ上げ時)	2,500	20枚(660mm)	50~250		81~110	110~150
	250	ダブルローラー	2,840	2,850	1,625	2,500	20枚(660mm)	50~250	1,955	81~110	110~150
			2,386 (ローラ上げ時)	2,850	2,784 (ローラ上げ時)	2,500	20枚(660mm)	50~250		81~110	110~150
	250	リングローラー	2,847	2,850	1,625	2,500	20枚(660mm)	50~250	2,015	81~110	110~150
			2,358 (ローラ上げ時)	2,850	2,814 (ローラ上げ時)	2,500	20枚(660mm)	50~250		81~110	110~150
	300	シングルローラー	2,625	3,460	1,625	3,000	24枚(660mm)	50~250	2,025	103~132	140~180
			2,363 (ローラ上げ時)	3,460	2,575 (ローラ上げ時)	3,000	24枚(660mm)	50~250		103~132	140~180
	300	ダブルローラー	2,840	3,460	1,625	3,000	24枚(660mm)	50~250	2,165	103~132	140~180
			2,386 (ローラ上げ時)	3,460	2,784 (ローラ上げ時)	3,000	24枚(660mm)	50~250		103~132	140~180
	300	リングローラー	2,847	3,460	1,625	3,000	24枚(660mm)	50~250	2,325	103~132	140~180
			2,358 (ローラ上げ時)	3,460	2,814 (ローラ上げ時)	3,000	24枚(660mm)	50~250		103~132	140~180

